

PUE H315

Robustný indikátor váženia
pre najnáročnejšie priemyselné aplikácie



PUE H315

Robustný indikátor váženia pre najnáročnejšie priemyselné aplikácie

Nový indikátor PUE H315 od spoločnosti RADWAG je mimoriadne robustný vďaka puzdru z nehrdzavejúcej ocele s krytím IP 66/67/69. Vysoký stupeň krytia indikátora zaisťuje bezporuchovú prevádzku v náročných priemyselných podmienkach. PUE H315 je tiež všestranný, takže ho možno použiť ako súčasť širokej škály priemyselných váh – od malých stolových váh, cez plošinové, rampové, koľajnicové a paletové váhy až po váhy pre hospodárske zvieratá.

Ergonómia prevádzky

Kompaktný dizajn PUE H315 zlepšuje používateľský komfort. Indikátor je multifunkčné zariadenie, ktoré sa dá pripojiť k váhe pomocou kábla. Môžete ho ovládať, keď je umiestnený na stole alebo namontovaný na stĺpe či stene. Špeciálny držiak umožňuje nastavenie uhla sklonu zariadenia, čo zvyšuje ergonómiu.

Široká škála pracovných režimov a funkcií

Indikátor je vybavený mnohými pracovnými režimami: počítanie kusov, +/- regulácia, percentuálne váženie, sčítavanie, váženie zvierat a udržiavanie maxima. Okrem toho umožňuje definovanie jednoduchých výpisov v súlade s postupmi GLP a je vybavený pamäťou váženia a ALIBI s možnosťou exportu a hodinami reálneho času. a rozsiahle tarovacie funkcie.

Komunikačné rozhrania a výmena informácií s externými zariadeniami

Indikátor PUE H315 je štandardne vybavený komunikačnými rozhraniami RS 232 a USB. Možnosť vybavenia ďalšími rozhraniami uľahčuje jeho prispôbenie špecifickým požiadavkám, ako je napríklad komunikácia so svetelnými prvkami a externými tlačidlami ovládajúcimi funkcie váhy (nulovanie, tarovanie a tlač) alebo integrácia s jednoduchými automatizačnými systémami. Indikátor umožňuje komunikáciu s externými zariadeniami, ako je tlačiareň účteniek, prídavný displej, počítač alebo USB kľúč.

PUE H315

Maximálny počet overovacích jednotiek	6000 e
Trieda OIML	III.
Maximálny počet dielikov z prevodníka	838 860 × 10
Trieda ochrany	IP 66 / IP 67 / IP 69
Displej	LCD (podsvietený)
Dodatočný displej	WD-4/1 (voliteľné)
Počet tlačidiel	5
Viaceré rozsahy	1 alebo 2 rozsahy
Komunikačné rozhrania	USB-A, RS 232, voliteľný ďalší port na výber: RS 232, RS 485, 4×IN/4×OUT, Ethernet, analógový výstup 4 – 20 mA